

# Karta techniczna

## CHICAGO półbuty ochronne

Kod produktu 2285-S1PESD



|                           |                                                                                                      |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>cholewka</b>           | skóropodobny materiał mikrofibra                                                                     |
| <b>podszewka</b>          | laminowana, oddychająca tkanina MESH                                                                 |
| <b>wkładka wewnętrzna</b> | HI-POLY – anatomicznie ukształtowana, lekka pianka poliuretanowa pokryta tkaniną MESH, antystatyczna |
| <b>podeszwa</b>           | PU/PU – odporna na olej napędowy, antystatyczna, antypoślizgowa, dwuwarstwowy wtrysk                 |
| <b>rozmiary</b>           | 36 – 49                                                                                              |
| <b>normy</b>              | EN ISO 20345:2011, EN ISO 61340-5-1:2016                                                             |
| <b>wersja</b>             | S1P ESD SRC – z podnoskiem niemetalowym i kevlarową wkładką antyprzebiciową                          |

## Właściwości

|                                                         |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| <b>PL</b> Niemetalowa wkładka antyprzeb. typ PL         | Nie        |
| <b>PS</b> Niemetalowa wkładka antyprzeb. typ PS         | Nie        |
| <b>SR</b> Podeszwa antypoślizg. (posadzka ceramiczna)   | Nie        |
| <b>WPA</b> Przepuszczalność i absorpcja wody            | Nie        |
| <b>HRO</b> Odporność na kontakt z gorącym podłożem      | Nie        |
| <b>WR</b> Wodoodporność                                 | Nie        |
| <b>WRU</b> Przepuszczalność i absorpcja wody            | Nie        |
| <b>CI</b> Izolacja spodu od zimna                       | Nie        |
| <b>HI</b> Izolacja spodu od ciepła                      | Nie        |
| <b>FO</b> Odporność podeszwy na olej napędowy           | Tak        |
| <b>P</b> Odporność na przebicie                         | Tak        |
| <b>E</b> Absorpcja energii w części piętowej            | Tak        |
| <b>M</b> Ochrona śródstopia                             | Nie        |
| <b>A</b> Właściwości antyelektrostatyczne               | Tak        |
| <b>AN</b> Ochrona kostki                                | Nie        |
| <b>CR</b> Cholewka odporna na przecięcie                | Nie        |
| <b>SRA</b> Pod. odporna na poślizg (podłoże ceramiczne) | Tak        |
| <b>SRB</b> Pod. odporna na poślizg (podłoże stalowe)    | Tak        |
| <b>SRC</b> Odporność na poślizg SRA + SRB               | Tak        |
| <b>Free-tex</b> Termo-izolująca membrana FREE-TEX®      | Nie        |
| <b>Michelin</b> Podeszwa Michelin®                      | Nie        |
| <b>BOA</b> System zapięcia BOA Fit                      | Nie        |
| <b>NON-METALIC</b> Obuwie bez elementów metalowych      | Tak        |
| <b>ESD</b> antyelektrostatyczne właściwości ESD         | Tak        |
| <b>Ocieplana</b> Buty ocieplane                         | Nie        |
| <b>ANTICUT</b> Obuwie antyprzecięciowe                  | Nie        |
| <b>Normą</b>                                            | 20345:2012 |
| <b>Kategoria obuwia</b>                                 | S1         |

## Parametry logistyczne

| Velikost | Waga netto | Waga brutto | Opakowanie jedn. - szerokość | Opakowanie jedn. - długość | Opakowanie jedn. - wysokość | Karton - szerokość | Karton - długość | Karton - wysokość | Waga opakowania (karton) | Wewnętrzny wymiar buta |
|----------|------------|-------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------|------------------|-------------------|--------------------------|------------------------|
| 35       | 0,77 kg    | 1,01 kg     | 200 mm                       | 315 mm                     | 125 mm                      | 425 mm             | 615 mm           | 340 mm            | 10,80 kg                 | 225,0 mm               |
| 36       | 0,81 kg    | 1,06 kg     | 200 mm                       | 315 mm                     | 120 mm                      | 420 mm             | 615 mm           | 330 mm            | 11,40 kg                 | 235,0 mm               |
| 37       | 0,86 kg    | 1,10 kg     | 200 mm                       | 315 mm                     | 120 mm                      | 420 mm             | 615 mm           | 330 mm            | 11,60 kg                 | 242,0 mm               |
| 38       | 0,94 kg    | 1,18 kg     | 200 mm                       | 315 mm                     | 120 mm                      | 420 mm             | 615 mm           | 330 mm            | 12,60 kg                 | 249,0 mm               |
| 39       | 0,95 kg    | 1,20 kg     | 200 mm                       | 315 mm                     | 120 mm                      | 420 mm             | 615 mm           | 330 mm            | 12,90 kg                 | 256,0 mm               |
| 40       | 0,97 kg    | 1,23 kg     | 200 mm                       | 315 mm                     | 120 mm                      | 420 mm             | 615 mm           | 330 mm            | 13,00 kg                 | 263,0 mm               |
| 41       | 1,00 kg    | 1,23 kg     | 200 mm                       | 315 mm                     | 120 mm                      | 420 mm             | 615 mm           | 330 mm            | 13,10 kg                 | 270,0 mm               |
| 42       | 1,02 kg    | 1,24 kg     | 200 mm                       | 315 mm                     | 120 mm                      | 420 mm             | 615 mm           | 330 mm            | 13,40 kg                 | 277,0 mm               |
| 43       | 1,03 kg    | 1,31 kg     | 210 mm                       | 345 mm                     | 125 mm                      | 435 mm             | 640 mm           | 360 mm            | 14,20 kg                 | 284,0 mm               |
| 44       | 1,07 kg    | 1,34 kg     | 210 mm                       | 345 mm                     | 125 mm                      | 435 mm             | 640 mm           | 360 mm            | 14,40 kg                 | 291,0 mm               |
| 45       | 1,10 kg    | 1,36 kg     | 210 mm                       | 345 mm                     | 125 mm                      | 435 mm             | 640 mm           | 360 mm            | 14,60 kg                 | 298,0 mm               |
| 46       | 1,15 kg    | 1,40 kg     | 210 mm                       | 345 mm                     | 125 mm                      | 435 mm             | 640 mm           | 360 mm            | 15,20 kg                 | 305,0 mm               |
| 47       | 1,19 kg    | 1,47 kg     | 210 mm                       | 345 mm                     | 125 mm                      | 435 mm             | 640 mm           | 360 mm            | 15,60 kg                 | 312,0 mm               |
| 48       | 1,23 kg    | 1,51 kg     | 210 mm                       | 345 mm                     | 125 mm                      | 435 mm             | 640 mm           | 360 mm            | 16,00 kg                 | 319,0 mm               |
| 49       | 1,29 kg    | 1,55 kg     | 210 mm                       | 345 mm                     | 125 mm                      | 435 mm             | 640 mm           | 360 mm            | 16,40 kg                 | 326,0 mm               |

## Parametry biznesowe

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| <b>Kod nomenklatury</b>    | 64041990 |
| <b>Kraj pochodzenia</b>    | CN       |
| <b>Waga towaru</b>         | 1,20 kg  |
| <b>Jednostka dodatkowa</b> | NPR      |
| <b>Ilość dodatkowa</b>     | 1        |