

Szczegółowa specyfikacja techniczna: uvex one-fit EP1



Właściwości produktu	Ergonomicznie ukształtowana jednorazowa zatyczka do uszu charakteryzuje się bardzo wysokim poziomem pochłaniania dźwięku, dzięki czemu nadaje się do stosowania w bardzo głośnym otoczeniu. Zatyczka posiada uszczelnioną powierzchnię, zapobiegającą przedostawaniu się ciał obcych do jej wnętrza. Miękka pianka zapewnia komfort, nawet gdy jest noszona przez dłuższy czas. • stożkowy kształt zapewnia naturalne dopasowanie bez dociskania • maksymalny komfort i poziom ochrony • doskonałe do użycia w środowisku o dużym natężeniu hałasu • wykonane z materiału wolno rozprężającego się (umożliwia idealne dopasowanie do kanału słuchowego) • odpowiednie do kanałów słuchowych o różnej wielkości																																												
Materiał	poliuretan																																												
Waga	0,43g/zatyczka (+/- 0,03g)																																												
Wymiary	długość: 23,5 mm; średnica podstawy: 12,3 mm																																												
Rozmiar	uniwersalny																																												
Wartości tłumienia	<table><tr><td>Frequency Hz</td><td>63</td><td>125</td><td>250</td><td>500</td><td>1000</td><td>2000</td><td>4000</td><td>8000</td></tr><tr><td>Mean Attenuation dB</td><td>22,5</td><td>26,7</td><td>29,7</td><td>33,8</td><td>34,0</td><td>36,4</td><td>40,5</td><td>44,0</td></tr><tr><td>Standard deviation dB</td><td>9,0</td><td>9,1</td><td>8,5</td><td>8,7</td><td>7,1</td><td>3,3</td><td>3,3</td><td>4,5</td></tr><tr><td>Assumed Protection dB (APV)</td><td>13,5</td><td>17,6</td><td>21,2</td><td>25,1</td><td>26,9</td><td>33,1</td><td>37,1</td><td>39,5</td></tr></table> SNR: 31 dB H: 36 dB, M: 27 dB, L: 23 dB									Frequency Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Mean Attenuation dB	22,5	26,7	29,7	33,8	34,0	36,4	40,5	44,0	Standard deviation dB	9,0	9,1	8,5	8,7	7,1	3,3	3,3	4,5	Assumed Protection dB (APV)	13,5	17,6	21,2	25,1	26,9	33,1	37,1	39,5
Frequency Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000																																					
Mean Attenuation dB	22,5	26,7	29,7	33,8	34,0	36,4	40,5	44,0																																					
Standard deviation dB	9,0	9,1	8,5	8,7	7,1	3,3	3,3	4,5																																					
Assumed Protection dB (APV)	13,5	17,6	21,2	25,1	26,9	33,1	37,1	39,5																																					

Normy	EN 352-2, dodatkowe wymagania: S, V, W, E1
--------------	--

Wersja/ kolor

Kod produktu	Opakowanie	Kolor/Rozmiar
2112.045	200 par w kartoniku pakowane w woreczki	morski
2112.046	200 par w worku (uzupełnienie do dozowników)	
Zalecamy codzienną wymianę zatyczek!		

Producent: UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Wurzbürger Str. 181-189, 90766 Furth, Niemcy
SwedSafe AB Pumpvägen 4, SE-243 93 Höör, Szwecja