

uvex

UVEX SAFETY POLSKA
ul. Głogowska 3A
47-208 Większyce
www.uvex-safety.pl

DIN CERTCO
Alboinstraße 56
D-12103 Berlin
Nr notyfikacji: 0196

Szczegółowa specyfikacja techniczna: uvex pheos cx2 9198.275



MADE IN GERMANY 

Cechy

- nowoczesny, sportowy kształt x-Brand
- komfortowy materiał okolic nosa i czoła poprzez zastosowanie technologii bezpośredniego wtrysku komponentu
- innowacyjna technologia uvex duo komponent dla maksymalnego komfortu użytkowania
- optymalna ochrona poprzez zastosowanie technologii X-Twist, dopasowanie do głowy dzięki ergonomicznemu skręcaniu zauszników
- dwusferyczne soczewki zapewniają perfekcyjne pole widzenia
- doskonała wentylacja zapewnia dobry mikroklimat dla oczu
- kształt i grubość zauszników umożliwiają połączenie okularów z innymi środkami ochrony indywidualnej (nauszniki, hełmy, zatyczki pałkowe)
- powłoka sapphire po obu stronach szybki zapewnia dużą odporność na zarysowania i działanie substancji chemicznych, ułatwia czyszczenie (zabrudzenia na bazie oleju i wody dają się łatwo usunąć)

Oprawka	Materiał	TPE / POM
	Kolor	Szary, niebieski
	Oznaczenia	W 166 FT CE W (producent) 166 (norma) F (odporność 45m/s) T (odporność na temp.) CE (znak certyfikatu)
Szybka	Materiał	PC
	Grubość	2,2 mm
	Powłoka	uvex supravision sapphire
	Odcień	bezbarwny
	Ochrona UV	UV400 – ochrona przed promieniowaniem od 100 do 400 nm
	Oznaczenia	2C-1,2 W 1 FTK CE 2C-1,2 (EN 170) W (producent) 1 (klasa optyczna) F (odporność 45m/s) T (odporność na temp.) K (odporność na zarysowania) CE (znak certyfikatu)
Normy		EN 166, EN 170
Waga		28 g
Opakowanie		10 szt.

Numer artykułu**uvex pheos cx2**

9198.275

Akcesoria**Sznurek:**

- 9958.017
- 9959.002

Etui:

- 9954.500
- 9954.501
- 9954.600
- 6118.002
- 9954.355

Producent: UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Wurzbürger Str. 181-189, 90766 Fürth, Niemcy